

軽い足踏み操作で強力なシーリング



Fi-600-2
標準(特殊)テーブル
取付例



Fi-200-10W
標準テーブル
取付例



Fi-300
標準テーブル取付例
プリンターFEP-N1
(オプション) 取付例

簡単な操作

タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。(タイマーの加熱時間は包材の種類・厚みなどにより異なります。)後はペダルを踏むだけでシールができあがります。

豊富な機種バリエーション

Fi、FiK シリーズは多彩な袋の大きさ(幅)、厚さ、材質に対応できる豊富な機種バリエーションを取り揃えています。

シール長さは200、300、450mm、600m(450mm)はFiK シリーズだけが対応します。

シール幅は2mm、5mm、10mmの機種があります。

厚さ0.3mm(重ね合わせ合計数値)までの包材のシールができる片側加熱タイプと

厚さ0.4mm(重ね合わせ合計数値)までの厚手袋、ラミネート袋に対応できる上下加熱タイプがあります。

上下加熱タイプは、厚手袋やガゼット袋などにも対応します。

ガスバリア性包材に脱酸素材を封入することで保存期間を延ばすことが可能です。

安全装備

ヒーター過熱が万一発生した場合、(加熱開始後約4秒経過しても加熱が終了しない場合)自動的に電源スイッチがオフ状態になり、ヒーターの加熱を停止します。

シール精度を安定させる 圧着保持器取付可能(オプション)

Fiシリーズはシールの仕上がり精度の均一化を図り、ペダルを踏む作業の疲労軽減に効果を発揮する圧着保持器 **PK-101** (オプション)を取り付けすることができます。

シーラーのタイマーでセットできない、インバルスシーラーのシール仕上がりを大きく左右する“冷却時間(=圧着保持時間)”と“フィルムへの加圧力”の設定ができます。

詳細は33ページ「オプション」をご覧ください。

印字器取付可能(オプション)

Fi、FiK シリーズは電子プリンターが取り付け可能です。

取り付け対応機種は34ページの対象機種一覧をご覧ください。

Fi-300への
FEP-N1取付例



多彩なテーブルをご用意

Fi、FiK シリーズはシーラー頭部にセットする標準テーブルと支柱パイプに取り付ける縦サイズが長い袋用の特殊テーブル(オプション)が取り付け可能です。特殊テーブルは標準テーブルより重量のある包装物にも対応します。大袋用のFi-600、FiK-600シリーズは、特殊テーブルを標準テーブルとして装備しています。

取り付け対応機種は34ページの仕様表をご覧ください。

主な仕様

製品名	電圧 V	消費電力 W	プラグ形状 ※1	シール方式 ※2	シール長 mm	シール幅 mm	加熱時間 sec.	加熱温度 °C	冷却時間 sec.	対応するフィルム の厚み※3	質量 kg	機械寸法 幅 x 奥行 x 高さ mm ※4	標準装備		オプション取付			
													標準 テーブル	圧着 機構	プリンター 内側	プリンター 外側	特殊 テーブル	標準 テーブル
FI-200-10	100	1100	㊦	片側下加熱	200	10	0.1~1.6	-	-	合計0.3mm以下	20	390×520×920	■		●	●	●	●
FI-200-10W	100	1400	㊦	上下加熱	200	10	0.1~1.6	-	-	合計0.4mm以下	21	390×520×920	■		●	●	●	●
FI-300	100	1050 <small>(200 3mmヒーター-透明 400 2mmヒーター-透明)</small>	㊦	片側下加熱	300	5または2	0.1~1.6	-	-	合計0.2mm以下	20	390×520×920	■		●	●	●	●
FI-300 消断	100	1050	㊦	片側下加熱	300	-	0.1~1.6	-	-	-	20	390×520×920	■		●	●	●	●
FI-300-5W	100	1100	㊦	上下加熱	300	5	0.1~1.6	-	-	合計0.4mm以下	21	390×520×920	■		●	●	●	●
FI-300-10	100	1500	㊦	片側下加熱	300	10	0.1~1.6	-	-	合計0.3mm以下	23	390×530×920	■		●	●	●	●
FI-300-10W	100	1500	㊦	上下加熱	300	10	0.1~2.0	-	-	合計0.4mm以下	23	390×530×920	■		●	●	●	●
FI-600-2	100	1010	㊦	片側下加熱	600	2	0.1~1.6	-	-	合計0.3mm以下	25	680×530×1030	■		●	●	●	●
FI-600-5	100	1500	㊦	片側下加熱	600	5	0.1~1.6	-	-	合計0.3mm以下	29	680×560×1030	■		●	●	●	●
FI-600 消断	100	1500	㊦	片側下加熱	600	-	0.1~1.6	-	-	-	27	680×560×1030	■		●	●	●	●
FI-600-10	200	2650	㊦	片側下加熱	600	10	0.1~2.5	-	-	合計0.3mm以下	34	680×560×1030	■		●	●	●	●
FI-600-5W	100	1500	㊦	上下加熱	600	5	0.1~2.0	-	-	合計0.4mm以下	28	680×560×1030	■		●	●	●	●
FI-600-10W	200	2650	㊦	上下加熱	600	10	0.1~2.5	-	-	合計0.4mm以下	34	680×560×1030	■		●	●	●	●

- ※1 プラグ形状が㊦の製品は機械設置の際、電気工事が必要です。
- ※2 片側下加熱:シール部の下側にヒーター線があります。 片側上加熱:シール部の上側にヒーター線があります。 上下加熱:シール部の上下共にヒーター線があり、上下から熱を加えることによって、より厚い袋をシールすることが可能なタイプです。
- ※3 数字は2枚以上の合計ですが、電圧、フィルムの材質により多少変動することがあります。
- ※4 テーブルを標準装備する製品はテーブルを取り付けた状態での数値です。
FKシリーズの機械寸法: 奥行はシーラー頭部が水平時の数値です。

製品名称欄の色分けは以下の納期分類を表しています。

- 標準品 通常、在庫がある製品
- 準標準品 通常、当社受注後出荷までの期間が7~10日の製品
- 特注品 通常、当社受注後出荷までの期間が1ヶ月以上の製品

プリンター取り付け対象製品一覧

取付け対象製品	内側	外側
FUJK-200 片側加熱式	FEP-N1	取付不可
FUJK-200 上下加熱式	FEP-N1	取付不可
FUJK-300 片側加熱式	FEP-N1	FEP-OS-N1
FUJK-300 上下加熱式	FEP-N1	取付不可
FUJK,FR-450 片側加熱式	FEP-N1	FEP-OS-N1
FUJK,FR-450 上下加熱式	FEP-N1	取付不可
FUJK-600 片側加熱式	FEP-N1	FEP-OS-N1
FUJK-600 上下加熱式	FEP-N1	取付不可